

Eine HotBox von CLENA kann CLENA-Kaltwasser-Hochdruckreiniger zu einem Heißwassergerät ergänzen, ohne dass Sie Leistungsverluste bemerken werden.



AUSSTATTUNG

- Epoxyd beschichteter Stahlrahmen mit Edelstahlabdeckung
- Vierrad-Fahrwerk mit Gummi-Bereifung, Duo-Modelle mit Luftbereifung
- Anschlussschlauch 1,5 m
- Heizleistung ca. 90 kW, Duo-Modelle ca. 2 x 90 kW
- Flammenüberwachung (optisch)
- Wasserausgangstemperatur bis max. 100 °C
- Thermoschalter und Strömungswächter

MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Artikel	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Stromanschluß	Kraftstofftank L Diesel	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
120041	HOTBOX ND	20	11-42	230 V, 1 Phase	20	700 x 570 x 800	65
120601	HOTBOX 200	max. 200	11-28	230 V, 1 Phase	20	700 x 570 x 800	65
120602	HOTBOX 300	max. 300					
120603	HOTBOX 400	max. 400					
120604	HOTBOX 500	max. 500					
120161	HOTBOX 200 DUO	max. 200	2 x 11-28	230 V, 1 Phase	20	1000 x 680 x 760	135
120162	HOTBOX 300 DUO	max. 300					
120166	HOTBOX 500 DUO	max. 500					

AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTEBESTELLUNG)

Option	Artikelnr.
Schornsteinübergangsstück Rechteckig 400 mm	CLAO0101
Inverter 12 V auf 230 V Steuerung	CLAO0172
Inverter 24 V auf 230 V Steuerung	CLAO0173