

Heißwasser-Hochdruckreiniger von CLENA sind der Inbegriff von Waschleistung. Mit Wassertemperaturen von 100°C und mehr, beseitigen sie jede Art von Rückständen bei anspruchsvollen industriellen Reinigungsanwendungen. Leistungsstarke Kombinationen aus Wasser und Druck ermöglichen ein breites Einsatzspektrum.



INKLUSIVE



Standard-Zubehörset SWS:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch- und Niederdruckdüse

AUSSTATTUNG

- Epoxyd beschichteter Stahlrahmen mit Edelstahlabdeckung
- Vierrad-Fahrwerk mit Gummi-Bereifung
- Leistungsstarke Motoren in vielen Leistungsklassen mit hoher Lebensdauer durch niedrige Drehzahl (1.450/1.750 1/min)
- Triplex Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf, Vollkeramikkolben und Edelstahlventilen, ölbadgeschmiert, geräuscharm und erschütterungsfrei
- Automatische Druckentlastung des Hochdruckschlauches
- Wasserzulauftemperatur max. 60 °C
- Heizleistung 90 kW
- Wasserausgangstemperatur bis max. 100 °C
- Start-Stop-Automatik (wahlweise druck- oder strömungsgesteuert, bei Bestellung bitte mit angeben)
- Dieseltankinhalt ca. 32 L

MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.																																																								
M2014040	160	14	4,0	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1070 mm x 620 mm x 870 mm	125 kg bis 170 kg																																																								
M2015040	150	15	4,0	055				M2015055	200	15	5,5	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1070 mm x 620 mm x 870 mm	125 kg bis 170 kg	M2018055	170	18	5,5	060	M2021055	150	21	5,5	075	M2015065	240	15	6,5	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1070 mm x 620 mm x 870 mm	125 kg bis 170 kg	M2018065	200	18	6,5	055	M2021065	170	21	6,5	070	M2025065	150	25	6,5	090	M2021075	200	21	7,5	065	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1070 mm x 620 mm x 870 mm	125 kg bis 170 kg	M2025075	170	25	7,5	080	M2030075	150
M2015055	200	15	5,5	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1070 mm x 620 mm x 870 mm	125 kg bis 170 kg																																																								
M2018055	170	18	5,5	060																																																											
M2021055	150	21	5,5	075																																																											
M2015065	240	15	6,5	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1070 mm x 620 mm x 870 mm	125 kg bis 170 kg																																																								
M2018065	200	18	6,5	055																																																											
M2021065	170	21	6,5	070																																																											
M2025065	150	25	6,5	090																																																											
M2021075	200	21	7,5	065	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1070 mm x 620 mm x 870 mm	125 kg bis 170 kg																																																								
M2025075	170	25	7,5	080																																																											
M2030075	150	30	7,5	100																																																											

AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTEBESTELLUNG)

Option	Artikelnr.
Flammenüberwachung optisch	CLAO0100
Schornsteinübergangsstück Rechteckig 400mm	CLAO0101
ASR20 Ausstattung Geräte Anbaukonsole, Automatikschlauchaufroller verzinkt, 20 m Hochdruckschlauch, Schnellwechselsystem	CLAO0160
Anbausatz WassereingangsfILTER 5“ Mit Sandfiltereinsatz	CLAO0071