

Das Einstiegsmodell für den anspruchsvollen Kunden, das robuste Leistung mit einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis kombiniert. Ideal für eine breite Palette von allgemeinen Reinigungsanwendungen..



INKLUSIVE



Standard-Zubehörset SWS:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch- und Niederdruckdüse

AUSSTATTUNG

- Epoxyd beschichteter Stahlrahmen mit Kunststoffverkleidung
- Vierrad-Fahrwerk mit Gummi-Bereifung
- Leistungsstarke Motoren in mehreren Leistungsklassen mit hoher Lebensdauer durch niedrige Drehzahl (1.450 1/min)
- Triplex Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf, Vollkeramikkolben und Edelstahlventilen, ölbadgeschmiert, geräuscharm und erschütterungsfrei
- Start-Stop-Automatik timergesteuert (strömungsgesteuert)
- Automatische Druckentlastung des HD-Schlauches
- Wassereingangstemperatur bis max. 60 °C
- Heizleistung ca. 65 kW
- Wasserausgangstemperatur bis max. 100 °C
- Dieseltankinhalt ca. 20 L

MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
MC2010022	120	10	2,2	035	230 V, 1 Phase	1070 mm x 620 mm x 870 mm	110 kg
MC2014040	160	14	4,0	045	400 V, 3 Phasen, 50 Hz	1070 mm x 620 mm x 870 mm	110 kg
MC2018055	170	18	5,5	060			
MC2021055	150	21	5,5	075			