

Wenn kein Standortwechsel vorgesehen ist, bieten Ihnen unsere stationären Hoch- und Niederdrucksysteme größte Reinigungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum. Erhältlich mit einer Vielzahl von Optionen wie Bodenständer, Entkalkungseinheit, Chemikalieneinspritzung und vielem mehr.



Abb.: Ausführung mit optional erhältlichem Bodengestell

### INKLUSIVE



#### Standard-Zubehörset SWS:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch- und Niederdruckdüse

### AUSSTATTUNG

- Epoxyd beschichteter Stahlrahmen mit Edelstahlabdeckung
- Leistungsstarke Motoren in vielen Leistungsklassen mit hoher Lebensdauer durch niedrige Drehzahl (1.450/1750 1/min)
- Triplex Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf, Vollkeramikkolben und Edelstahlventilen, ölbadgeschmiert, geräuscharm und erschütterungsfrei
- Automatische Druckentlastung des Hochdruckschlauches
- Mit Flammenüberwachung
- Wasserzulauftemperatur max. 60 °C
- Heizleistung 90 kW
- Wasserausgangstemperatur bis max. 100 °C
- Start-Stop-Automatik (wahlweise druck- oder strömungsgesteuert, bei Bestellung bitte mit angeben)
- Heizölansaugung extern (kein Heizöltank)

## MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
ST2015040	150	15	4,0	055	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1.280 mm x 580 mm x 750 mm	105 bis 190
ST2015055	200	15	5,5	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1.280 mm x 580 mm x 750 mm	105 bis 190
ST2018055	170	18	5,5	060			
ST2021055	150	21	5,5	075			
ST2015065	240	15	6,5	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1.280 mm x 580 mm x 750 mm	105 bis 190
ST2018065	200	18	6,5	055			
ST2021065	170	21	6,5	070			
ST2025065	150	25	6,5	090			
ST2021075	200	21	7,5	065	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	1.280 mm x 580 mm x 750 mm	105 bis 190
ST2025075	170	25	7,5	080			
ST2030075	150	30	7,5	100			

## AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTEBESTELLUNG)

Option	Artikelnr.
<b>Schornsteinübergangsstück</b> Rechteckig 400 mm	CLAO0101
<b>Bodengestell</b> Stahl Epoxyd beschichtet Edelstahl	CLAO0054 CLAO0055
<b>Heißwasserpumpenkit</b> Für Wassereingangstemperaturen bis max. 80 °C	CLAO0090
<b>Betriebsstundenzähler 380 V</b> Im separaten Schaltkasten IP66 mit Anschlussleitung 1,0 m	CLAO0110
<b>Edelstahl Rahmen</b>	Auf Anfrage
<b>Eingebaute Entkalkung mit Behälter</b>	Auf Anfrage