

Die ideale Lösung für fest installierte Reinigungsmaschinen, die an Schlauchaufroller oder Rohrleitungen angeschlossen werden können, als Einzelgeräte oder als integriertes Reinigungssystem. Größte Reinigungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum!



Abb.: Ausführung mit optional erhältlichem Bodengestell

INKLUSIVE



Standard-Zubehörset SWS:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch- und Niederdruckdüse

AUSSTATTUNG

- Epoxyd beschichteter Stahlrahmen mit lärm- und schwingungsgedämpfter Edelstahlabdeckung
- Leistungsstarke Motoren in vielen Leistungsklassen mit hoher Lebensdauer durch niedrige Drehzahl (1.450/1750 1/min)
- Triplex Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf, Vollkeramikkolben und Edelstahlventilen, ölbadgeschmiert, geräuscharm und erschütterungsfrei
- Schwingungsdämpfende GummifüÙe
- Schaltschrank aus pulverbeschichtetem Stahl (IP66)
- Funktionsschalter 1-0-2 mit Kontrollleuchte Stand-By
- Start-Stop-Automatik (wahlweise druck- oder strömungsgesteuert, bei Bestellung bitte mit angeben)
- 24 V Steuerung
- Wiedereinschaltüberwachung
- Nach außen geführte Erdung
- Wasserzulauftemperatur max. 60 °C

MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
ST2515040	150	15	4,0	055	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	685 mm x 425 mm x 685 mm	95
ST2515055	200	15	5,5	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	685 mm x 425 mm x 685 mm	95
ST2518055	170	18	5,5	060			
ST2521055	150	21	5,5	075			
ST2515065	240	15	6,5	040	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	685 mm x 425 mm x 685 mm	95
ST2518065	200	18	6,5	055			
ST2521065	170	21	6,5	070			
ST2525065	150	25	6,5	09			
ST2521075	200	21	7,5	065	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	685 mm x 425 mm x 685 mm	95
ST2525075	170	25	7,5	080			
ST2530075	150	30	7,5	100			

AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTEBESTELLUNG)

Option	Artikelnr.
Bodengestell	
Schwarz Epoxyd beschichtet	CLAO0052
Edelstahl	CLAO0053
Hochdruckreinigerrahmen in Edelstahl	
(Statt Epoxyd beschichtet)	CLAO0044
Wandaufhängung	
In schwarz Epoxyd beschichtet	CLAO0180
In Edelstahl	CLAO0181
Heißwasserpumpenkit	
Für Wassereingangstemperaturen bis max. 80 °C	CLAO0090
Temperaturüberwachung	
Mit Kontrollleuchte und Abschaltung bei zu hoher Temperatur	CLAO0211
Vordrucküberwachung	
Mit Kontrollleuchte und Abschaltung bei zu niedrigem Druck (P kleiner 2 bar)	CLAO0221
Betriebsstundenzähler	
Innenliegend im Schaltkasten	CLAO0232
Laufzeitkontrolle	
Standby / Totalstop	CLAO0600
Tageszeitenfreigabe	
Standby / Totalstop	CLAO0700
Integrierter Schwimmerkasten	
7 L, für Geräte bis max. 21 L/min	CLAO0800
Fernbedienung	
Mit 10 m Steuerleitung (mit Schalter Notaus, Funktionsschalter 1-0-2 und Kontrollleuchte Standby)	CLAO0270
Wasserfilter	
Mit Wandhalterung	CLAO0073