

Wenn kein Standortwechsel vorgesehen ist, bieten Ihnen unsere stationären Hoch- und Niederdrucksysteme größte Reinigungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum. Dies ist die kostensparendste stationäre Lösung, wenn keine Abdeckung benötigt wird, z. B. in Ställen und Melkständen.



INKLUSIVE



Standard-Zubehörset SWS:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch-

AUSSTATTUNG

- Leistungsstarke Motoren in vielen Leistungsklassen mit hoher Lebensdauer durch niedrige Drehzahl (1.450/1.750 1/min)
- Triplex Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf, Vollkeramikkolben und Edelstahlventilen, ölbadgeschmiert, geräuscharm und erschütterungsfrei
- Wasserzulauftemperatur bis max. 60 °C (Standard)
- Direktstart durch Schützsteuerung mit Motorschutzschalter
- Start-Stop-Automatik mit Strömungsschalter
- Anschlussleitung 10,0 m mit 16 A Stecker
- Vorbereitung für Wandmontage

MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm
STC2515055	200	15	5,5	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	630 x 370 x 455
STC2518055	170	18	5,5	060		
STC2521055	150	21	5,5	075		
STC2515065	240	15	6,5	045	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz	630 x 370 x 455
STC2518065	200	18	6,5	055		
STC2521065	170	21	6,5	070		
STC2525065	150	25	6,5	090		

AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTEBESTELLUNG)

Option	Artikelnr.
Heißwasserpumpenkit Für Wassereingangstemperaturen bis max. 80 °C	CLAO0090
Fernbedienung Mit 10 m Steuerleitung (mit Schalter Not-Aus, Funktionsschalter 1-0-2 und Kontrollleuchte Standby)	CLAO0270
Wandgestell Edelstahl CLAO0060	